

BS 4,8 FM APPROVAL

Šroub s vrtáčkem do plechu tloušťky od 0,7 do 2 x 1,25mm

- Ø 4,8 mm
- Hlava Torx-25
- Délky od 50 do 300mm
- Minimální délka – izolace +20mm
- Zmenšený vrtáček
- Vysoce kvalitní povrchová úprava, 15 kester nichcyklů
- ETA certifikát 08/0285
- Sintef certifikát 2516
- FM certifikát



Produkty

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU, Ø MM x DÉLKA MM	BALENÍ
1411758	BS-48050, 4,8 x 50	1000
1411759	BS-48060, 4,8 x 60	1000
1411760	BS-48070, 4,8 x 70	1000
1411761	BS-48080, 4,8 x 80	500
1411762	BS-48090, 4,8 x 90	500
1413027	BS-48100, 4,8 x 100	500
1413028	BS-48110, 4,8 x 110	500
1413029	BS-48120, 4,8 x 120	500
1413030	BS-48130, 4,8 x 130	500
1413031	BS-48140, 4,8 x 140	500
1413032	BS-48150, 4,8 x 150	500
1413033	BS-48170, 4,8 x 170	500
1413034	BS-48190, 4,8 x 190	500
1413035	BS-48200, 4,8 x 200	500
1413036	BS-48220, 4,8 x 220	500
1413037	BS-48240, 4,8 x 240	500

Produkty

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU, Ø MM x DĚLKA MM	BALENÍ
1413038	BS-48260, 4,8 x 260	500
1413039	BS-48280, 4,8 x 280	500
1413040	BS-48300, 4,8 x 300	500

Přidružené produkty

