

# LBS 6,0

Univerzální šroub do betonu, dřeva a lehčeného betonu o minimální hustotě 600kg/m<sup>3</sup>

- Ø 6,0mm
- Hlava Torx-25
- Délky od 60 do 240mm
- Minimální délka:
  - do lehčeného betonu: izolace +60mm
  - do dřeva: izolace +20mm
  - do betonu: izolace +30mm
- Vysoce kvalitní povrchová úprava, 15 kester nichcyklů
- ETA certifikát 08/0285
- Sintef certifikát 2516
- Doporučujeme provedení výtazných zkoušek
- Dostupné i v provedení nerez



## Produkty

| KÓD PRODUKTU | NÁZEV PRODUKTU, Ø MM x DÉLKA MM | BALENÍ |
|--------------|---------------------------------|--------|
| 1413097      | LBS-60060, 6,0 x 60             | 1000   |
| 1413098      | LBS-60070, 6,0 x 70             | 500    |
| 1413099      | LBS-60080, 6,0 x 80             | 500    |
| 1413101      | LBS-60100, 6,0 x 100            | 500    |
| 1413103      | LBS-60120, 6,0 x 120            | 500    |
| 1413105      | LBS-60140, 6,0 x 140            | 500    |
| 1413106      | LBS-60160, 6,0 x 160            | 500    |
| 1413107      | LBS-60180, 6,0 x 180            | 500    |
| 1413108      | LBS-60200, 6,0 x 200            | 500    |
| 1413109      | LBS-60220, 6,0 x 220            | 500    |
| 1413110      | LBS-60240, 6,0 x 240            | 500    |

## Přidružené produkty



### **Bity a nástavce**

Nářadí



### **Podložka SP40**

Povrchová úprava, 15  
cycle Kesternich  
Průměr Ø 40 mm  
Tloušťka 1,0 mm