

R48

Standardní teleskopická hmoždinka pro uchycení hydroizolací a tepelných izolací

- Pro kombinace se šrouby od Ø 4,8 do 6,8 mm
- Délky od 20mm do 730mm
- Modifikovaný polypropylen
- Hlava Ø 48 mm
- Délky od 40 do 210 mm jsou k dispozici také ve variantě Large Nose (LN), pro kombinaci se šrouby LBS Ø 8,0 mm
- ASTL na spádové izolace: smontované se šroubem ACS 6,1
- ETA certifikát 08/0285
- Sintef certifikát 2516



Produkty

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU, Ø MM x DÉLKA MM	BALENÍ
1715409	R48-020, 48 x 20mm	1500
1715410	R48-040, 48 x 40mm	1500
1715411	R48-060, 48 x 60mm	1500
1715412	R48-080, 48 x 80mm	1500
1715413	R48-090, 48 x 90mm	1500
1715432	R48-100, 48 x 100mm	1000
1715433	R48-120, 48 x 120mm	1000
1715434	R48-150, 48 x 150mm	750
1715435	R48-180, 48 x 180mm	500
1715436	R48-210, 48 x 210mm	500
1715437	R48-240, 48 x 240mm	250
1715438	R48-270, 48 x 270mm	250
1715439	R48-300, 48 x 300mm	250
1715440	R48-330, 48 x 330mm	250
1715441	R48-430, 48 x 430mm	250
1715442	R48-530, 48 x 530mm	250
1715445	R48-630, 48 x 630mm	250
1715447	R48-730, 48 x 730mm	250

Přidružené produkty



BS 4,8 (FM Approval)

BIT-T25
TX 25 hlava
Ø 4,8 mm



CS 6,1 (FM Approval)

Převrtání: Ø 5,0 mm. do
tvrdého betonu 5,2 mm
TX 25 hlava
Hi-lo závít



LBS 6,0

TX 25 hlava
S-hrot
Délky: 60 až 240 mm



PS 4,8

BIT-T25
TX 25 hlava
Ø 4,8 mm