

R75 (FM CERTIFIKÁT)

Teleskopická hmoždinka pro uchycení
desek tepelné izolace a základní vrstvy
hydroizolace

- Pro kombinace se šrouby od Ø 4,8 do 6,8 mm
- Délky od 20mm do 330mm
- Modifikovaný polypropylen
- Hlava Ø 75 mm
- Možná varianta ASTL na spádové izolace
- ETA certifikát 08/0285
- Sintef certifikát 2516
- Certifikát FM



Produkty

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU, Ø MM x DÉLKA MM	BALENÍ
1412495	R75-020, 75 x 20mm	1000
1412496	R75-040, 75 x 40mm	1000
1412497	R75-060, 75 x 60mm	1000
1412498	R75-080, 75 x 80mm	750
1412499	R75-090, 75 x 90mm	750
1412500	R75-100, 75 x 100mm	500
1412501	R75-120, 75 x 120mm	500
1412503	R75-150, 75 x 150mm	250
1412505	R75-180, 75 x 180mm	250
1412507	R75-210, 75 x 210mm	250
1412509	R75-240, 75 x 240mm	250
1412510	R75-270, 75 x 270mm	250
1412511	R75-300, 75 x 300mm	250
1412512	R75-330, 75 x 330mm	250

Přidružené produkty



BS 4,8 (FM Approval)

BIT-T25
TX 25 hlava
Ø 4,8 mm



CS 6,1 (FM Approval)

Převrtání: Ø 5,0 mm. do
tvrdého betonu 5,2 mm
TX 25 hlava
Hi-lo závít



LBS 6,0

TX 25 hlava
S-hrot
Délky: 60 až 240 mm



PS 4,8

BIT-T25
TX 25 hlava
Ø 4,8 mm