

SP-70

Kovové přitlačné podložky pro přichycení
tepelných izolací

- Vysoce kvalitní povrchová úprava, 15 kesternichcyklů
- Průměr Ø 70 mm
- Tloušťka 0,5 a 0,7 mm
- Průměr otvoru Ø 5 - 6,50 mm
- Spodní strana: plochá, standartní nebo s hlubokým prolisem
- ETA certifikát 08/0285
- Sintef certifikát 2516



Produkty

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU, ROZMĚRY	BALENÍ
--------------	-------------------------	--------

1486823	SP-50-DX2, SP 70 x 0,5mm DX2 Ø 6,50mm	1000
---------	---------------------------------------	------

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU, ROZMĚRY	BALENÍ
--------------	-------------------------	--------

1486825	SP-70-S2, SP 70 x 0,7mm S 2 Ø 6,50mm	1000
---------	--------------------------------------	------

1491501	SP-70-S2E, SP 70 X 0,7mm S 2E Ø 6,50mm	500
---------	--	-----

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU, ROZMĚRY	BALENÍ
--------------	-------------------------	--------

1368490	SP-70-CPE, SP 70 x 0,7mm Ø 16,00 mm	500
---------	-------------------------------------	-----

Technický výkres

SP-50-D



D – deep recess (hluboká miska)

SP-50-F



F – flat (plochá)

SP-50-S



S - standartní